

REGIUM[®]

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS



ALTIOR HV HYDRAULIC OIL 68

ALTIOR HV HYDRAULIC OIL 68



DESCRIPCION

Aceite hidráulico multigrado EP de alto rendimiento formulado mediante una combinación sinérgica de aceites base de alta calidad y paquete premium de aditivos, logrando obtener las siguientes propiedades:

- Índice de viscosidad alto y estable
- Excelentes propiedades anti desgaste (AW)
- Excelente actividad anticorrosiva
- Excelente estabilidad anti oxidación
- Excelentes propiedades demulsificantes
- Excelentes propiedades de desaireación y supresión de espuma
- Buena compatibilidad con sellos y juntas de material sintético
- Bajo punto de fluidez

APLICACION

Este fluido hidráulico ha sido formulado con estándares personalizados para sistemas hidráulicos de servicio pesado en equipos de movimiento de tierra y todo tipo de maquinaria hidráulica, especialmente aquellas operando bajo altas presiones y en un amplio rango de temperaturas.

NIVEL DE CALIDAD (PERFORMANCE LEVEL):

AFNOR NF E 48-603 HV	Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35VQ25) / Brochure 694
ASTM D 6158 HV	Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S3
Bosch Rexroth RDE 90220	GB 11118.1
Cincinnati Machine P-69	GM LS-2
Denison HF-0 / HF-1 / HF-2	ISO 11158 HV / 6743-4 HV
DIN 51524-3 HVLP	



ESPECIFICACIONES TIPICAS

Density at 15 °C, kg/l	: 0,870
Viscosity 40 °C, mm ² /s	: 68,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	: 11,20
Viscosity Index	: 150
Flash Point COC, °C	: 210
Pour Point, °C	: -36
Acid number, mgKOH/g	: 0,40
Sulphate Ash, %	: 0,06



PROTECT YOUR EQUIPMENT.
PRESERVE YOUR PROFIT.

info@regiumlubricants.com
www.regiumlubricants.com
Phone 682 200 3892