

REGIUM[®]

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS



POTENS SUPER GEAR OILS

POTENS SUPER GEAR OILS

DESCRIPCION

Es un aceite multigrado, versátil, diseñado para la lubricación de transmisiones mecánicas y diferenciales. Formulado para lograr el equilibrio adecuado entre capacidad de carga, resistencia de la película y lubricidad. Esta compuesto por aceites base de alta calidad y aditivos EP especiales para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente resistencia a la oxidación
- Alta actividad contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma
- Bajo punto de fluidez
- Excelentes propiedades EP
- Multi viscosidad para uso en todas las estaciones

APLICACION

Este aceite para engranajes se utiliza en diferenciales hipoides sometidos a condiciones de servicio muy exigentes y debe utilizarse en todas las transmisiones que requieran aceites de transmisión EP.

NIVEL DE CALIDAD (PERFORMANCE LEVEL):

API GL-5
MIL-L-2105D
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML
05A/7A/12E/16B/16C/17B/19B/21A



ESPECIFICACIONES TIPICAS

SAE Grade	80W90	85W140
Density at 15 °C, kg/l	0,890	0,899
Viscosity 40 °C, mm ² /s	150,50	340,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	15,20	27,00
Viscosity Index	102	106
Flash Point COC, °C	214	245
Pour Point, °C	-27	-15