



MADE IN EUROPE

POTENS ULTRA

ENGINE OIL 15W-40

PREMIUM HEAVY DUTY ENGINE OIL

Aceite de motor versátil diseñado para motores diésel y gasolina, formulado con aceites base de alto rendimiento y un paquete de aditivos tecnológicamente avanzado que garantiza protección confiable, limpieza superior y rendimiento óptimo del motor en condiciones exigentes.



BENEFICIOS CLAVE



LIMPIEZA SUPERIOR

Previene la formación de depósitos en el motor



DISPERSIÓN POTENTE

Previene la precipitación y formación de lodos



PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Potente acción contra la corrosión y el óxido



ÍNDICE DE VISCOSIDAD ALTO Y ESTABLE

Rendimiento consistente en todas las condiciones



ANTI DESGASTE AVANZADO

Reduce el desgaste de segmentos y camisas



ANTIESPUMANTE EFICIENTE

Operación limpia y sin interrupciones



FORMULADO PARA COMBUSTIBLES DE CONTENIDO RELATIVAMENTE ELEVADO DE AZUFRE

Compatibilidad con combustibles de contenido relativamente elevado de azufre



CUMPLE NORMAS EURO 4 Y EURO 5

Cumplimiento de emisiones modernas

APLICACIONES



TRANSPORTE PESADO

- Camiones de carga
- Tractocamiones
- Buses
- Vehículos comerciales



MOTORES INDUSTRIALES

- Generadores
- Equipos estacionarios
- Bombas
- Compresores



EQUIPOS FUERA DE CARRETERA

- Cargadores
- Excavadoras
- Retroexcavadoras
- Equipos de construcción

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	VALOR
Density at 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0,874
Viscosity -20 °C, mPa.s	ASTM D 5293	5060
Viscosity 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	106,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	14,60
Viscosity Index	ASTM D 2270	142
Flash Point COC, °C	ASTM D 92	228
Pour Point, °C	ASTM D 97	-33
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D 2896	11,1
Sulphate Ash, %	ASTM D 874	1,43

RENDIMIENTO SUPERIOR COMPROBADO



LIMPIEZA DEL MOTOR

★★★★★



DISPERSIÓN SUPERIOR

★★★★★



PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

★★★★★



ESTABILIDAD TÉRMICA

★★★★★



COMPATIBLE CON ALTO AZUFRE

★★★★★

NIVEL DE CALIDAD (PERFORMANCE LEVEL)

- ACEA E7
- API CI-4 / SL
- Cat ECF-1-a / ECF-2
- Cummins CES 20077/20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-18
- DTRF 15B110
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3
- Allison C3, CAT TO-2
- ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES



ACEA E7

API CI-4 / SL



EURO 4
EURO 5

ADVANCED CLEAN & PROTECT TECHNOLOGY

Paquete de aditivos premium que proporciona limpieza superior, control de lodos, protección anticorrosiva y máxima resistencia al desgaste para extender la vida útil del motor.



PROTECT YOUR EQUIPMENT.
PRESERVE YOUR PROFIT.

www.regiumlubricants.com
info@regiumlubricants.com
682 200 3892